

Diversey™

TASKI® swingo 1255 B

Fregadora Automática Batería - Caminando

TASKI swingo 1255 B ofrece:

- El tamaño ideal para un resultado perfecto
- Excelentes resultados de limpieza y secado
- Simplicidad y fácil mantenimiento
- Durabilidad y robustez

El tamaño ideal para un resultado perfecto

- El sistema patentado CSD garantiza la dosificación de la cantidad correcta de solución de limpieza sobre el suelo, permitiendo ahorros de agua significativos. Este hecho, unido al tamaño del depósito de 60 L, incrementa la productividad y reduce el número de paradas para el llenado del depósito durante la operación de limpieza.

Excelentes resultados de limpieza y secado

- El sistema de cepillos se ajusta a los diferentes tipos de suelos y proporciona un nivel de presión constante a lo largo de todo el ancho de trabajo, garantizando así una excelente limpieza. Los 2 cepillos con acabados laterales facilitan la limpieza a lo largo de las paredes y bajo los estantes. La boquilla de aspiración patentada en forma de V permite una excelente recogida del agua sobre todo tipo de suelos, incluso en suelos porosos y estructurados. Sus gomas de secado y la línea de aspiración directa permiten la recogida de pequeños restos (ej. colillas) sin atascos. Gracias al concepto de 3 ruedas, ya no es necesario ajustar con herramientas la boquilla de aspiración.

Simplicidad y fácil mantenimiento

- Todas aquellas partes que requieren una limpieza o mantenimiento frecuente están identificadas de color amarillo y pueden extraerse fácilmente y sin herramientas. El cuadro de mandos es muy intuitivo, con iconos que muestran toda la información minimizando necesidades de formación.

Durabilidad y robustez

- El uso de material de alta tecnología y componentes de larga duración aumenta la vida útil de la máquina a la vez que reduce al mínimo los costes de mantenimiento.



TASKI®



TASKI® swingo 1255 B

Descripción		Descripción	
Rendimiento teórico	2475 m ² /h	Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	142 x 58 x 117 cm
Ancho de trabajo	55 cm	Radio de giro	1,33 m
Anchura boquilla de aspiración	80 cm	Sistema de cepillos	2 x 28 cm
Depósito agua limpia	60 l	Presión de los cepillos	48 kg
Depósito agua sucia	60 l	Velocidad de limpieza	4,5 km/h
Consumo nominal	1000 W	Longitud del cable del cargador de batería	3 m
Voltaje	24 V	integrado	
Capacidad de la batería	100-140 Ah/C5	Nivel sonoro	< 70 dB(A)
Autonomía de la batería (nominal)	hasta 3 horas	Clase de protección eléctrica	II/III
Peso de la máquina lista para usar	260 kg	(con BMS / sin BMS)	CE/CB Test cert./ ÖVE/cETL

Modelo	Código
TASKI swingo 1255 B Power	
TASKI swingo 1255 B Power BMS	
TASKI swingo 1255 B Power EBU	
TASKI swingo 1255 B Power BMS EBU	

Accesorios (consulte disponibilidad en su región)	Código
Plato de arrastre 28 cm	
Cepillo de fregado estándar - nylon 28 cm	
Cepillo de fregado para cemento 28 cm	
Cepillo de fregado abrasivo - carborundum 28 cm	
Manguera llenado con conector universal	

Descripción de Características

BMS: Máquina con cargador incorporado: El cargador de la batería está incorporado en la máquina. Impide una totaldescarga y controla el proceso de carga.

WD: Incorpora tracción: La velocidad de trabajo variable (hasta 4,5km/h) y de marcha atrás (hasta 2,5km/h) garantiza un trabajo con menos esfuerzo y aumenta la productividad en comparación con los modelos que no incorporan tracción.

CSD: Dosificación de la solución limpiadora: Gracias al sistema CSD patentado por TASKI, se dosifica la cantidad exacta de solución limpiadora en función de la velocidad de trabajo. Como consecuencia, no se producen charcos en las curvas y permite un ahorro de entre un 30-50 % de solución limpiadora, garantizando un incremento de la productividad de la máquina.

EBU: Elevación eléctrica de los cepillos: Los cepillos se pueden elevar y bajar pulsando un botón. Ello permite cambiar los cepillos de forma rápida y cómoda incluso por parte de operarios no expertos.